

## VÁLVULA ANTIGOTEO DRAIN STOP PLUS

Código

Modelo

Uds.  
mín.

Indicado para evitar el vaciado de las tuberías a través de los emisores cuando se despresuriza el sistema. El único en el mercado con tres modos de operación: apertura, antigoteo y cierre. Fácil limpieza.



Conexión con rosca macho/hembra 1/2" NPT.

25.15.110

| DSP2M2F

| 200



## CONJUNTO DE ALIMENTACIÓN RISER

Idóneo para su empleo con todos los nebulizadores, microaspersores y aspersores Senninger de 1/2". Según el caudal del emisor se puede utilizar tubo de 7 mm (hasta 450 l/h) ó 9 mm. Puede montarse con varilla de 8 mm o tubo de PVC de 22 mm.



Espiga de 7 mm para conectar a la tubería secundaria y conexión presión soporte 8, 22 y 26 mm. Microtubo de 7 x 9 mm Ø y 90 cm de largo. Conexión tubo flexible y rosca hembra 1/2" NPT

25.15.095

| RSASM23C3

| 100

Espiga de 9 mm para conectar a la tubería secundaria. Microtubo de 9 x 11,5 mm Ø y 90 cm de largo. Conexión tubo flexible y rosca hembra 1/2" NPT

25.15.100

| RSASM24C3

| 100

Espiga de 9 mm para conectar a la tubería secundaria. Microtubo de 9 x 11,5 mm Ø y 120 cm de largo. Conexión tubo flexible y rosca hembra 1/2" NPT

25.15.300

| RSASM24C4

| 100

RSST26

Estaca Soporte para microtubo de 7 x 9 mm Ø y 60 cm largo

SERSST26

| RSST26

| 100

0205#GAL

Varilla Galvanizada Soporte de 8 mm Ø y 100 cm largo

UN02057GAL

| 02057GAL

| 100

TUBOSEN120

Varilla Galvanizada Soporte de 8 mm Ø y 150 cm largo

UN02059GAL

| 02059GAL

| 100

Tubo PVC Soporte de 22 mm Ø y 120 cm largo

05.30.201

| TUBOSEN120

| 100

## CONJUNTO DE ALIMENTACIÓN DROP

Idóneo para su empleo con todos los nebulizadores y los microaspersores invertidos (con boquillas 3 y 4) Senninger. Compuesto por:

Código	Modelo	Uds. mín.
25.40.100	MI-IDA24	100



Espiga de 6 mm para conectar el tubo flexible a la tubería secundaria. Tubo flexible de 6 x 7,5 mm Ø y 60 cm de largo. Peso deslizable de PE - 28 gr.

## CONJUNTO DE ALIMENTACIÓN CON PESO HIDRÁULICO DROP

Conjunto de alimentación con peso hidráulico Drop. Idóneo para su empleo con todos los nebulizadores y los microaspersores invertidos Senninger. Para montar con válvula antigoteo Drain Stop Plus. Según el caudal del emisor se puede utilizar tubo de 7 mm (hasta 450 l/h) ó 9 mm. Compuesto por:



Espiga de 7 mm para conectar el tubo flexible a la tubería secundaria. Tubo flexible de 7 x 9 mm Ø y 60 cm de largo. Espiga de 7 mm para conectar el tubo flexible al tubo de PVC (peso hidráulico). Tubo PVC ½" Ø (peso hidráulico) y 30 cm de largo. Manguito ½" PVC a ½" rosca hembra NPT.

25.40.210 | DRADASM1/23S2F36 | 100

Espiga de 9 mm para conectar el tubo flexible a la tubería secundaria. Tubo flexible de 9 x 11,5 mm Ø y 60 cm de largo. Espiga de 9 mm para conectar el tubo flexible al tubo de PVC (peso hidráulico). Tubo PVC ½" Ø (peso hidráulico) y 30 cm de largo. Manguito ½" PVC a ½" rosca hembra NPT.

| DRADASM15/23S2F36 | 100