

## CABEZALES DE FILTRACIÓN PARA AGUAS CON CARGA ORGÁNICA



Cabezales de filtración compuestos de filtros de arena Odis serie 4000 con su arena, filtros autolimpiantes Odis serie 3000, válvulas manuales o automáticas, ventosa, arena (programador y automatismos en la versión automática) y colectores y accesorios ranurados Odis serie 9000 necesarios para su montaje, instalación y operación. Presión máxima recomendada: 8 kg/cm<sup>2</sup>.

Código	Modelo	Caudal m <sup>3</sup> /h
06.41.230	L 02-4202+01-3930	20
06.42.620	L 02-4242A+01-3930	40
06.42.650	L 03-4242A+01-3940	60
06.44.220	L 02-4363A+02-3930	80
06.44.320	L 03-4363A+02-3940	120
06.44.430	L 04-4363A+03-3940	160
06.44.540	L 05-4363A+04-3940	200
	T 07-4363A+05-3940	250
	T 08-4363A+05-3940	300
	T 09-4363A+06-3940	350
	T 10-4363A+07-3940	400
	W 08-4484A+08-3940	500
	W 12-4484A+12-3940	750

## CABEZALES DE FILTROS DE ARENA Y DE MALLA ODIS SOBRE BANCADA



Cabezales de filtración compuestos de filtros de arena Odis serie 4000 con su arena, filtros autolimpiantes Odis serie 3000 o filtros automáticos Odismatic serie 851D00, válvulas automáticas, ventosa, programador y automatismos y colectores y accesorios ranurados Odis serie 9000 necesarios para su montaje, instalación y operación. Presión máxima recomendada: 8 kg/cm<sup>2</sup>. Suministrados montados sobre bancada.

Código	Modelo	Ø	Conexión	Caudal m <sup>3</sup> /h	Peso Kg
06.40.210	P 02-4162+01-3915	1½"	rosca hembra BSP	3 - 11	170
06.41.210	P 02-4202+01-3920	2"	rosca hembra BSP	11 - 30	210
06.42.630	P 02-4242A+01-3930	3"	brida DN80 PN16	12 - 40	270
06.42.730	P 03-4242A+01-3940	4"	brida DN100 PN16	20 - 65	360
06.44.620	P 02-4363A+02-3930	4"	brida DN100 PN16	24 - 80	650
06.42.800	P 02-4242A+01-851D03	3"	brida DN80 PN16	12 - 40	270
06.42.900	P 03-4242A+01-851D04	4"	brida DN100 PN16	20 - 65	360
06.44.610	P 02-4363A+01-851D04L	4"	brida DN100 PN16	24 - 80	650

## CABEZALES DE FILTROS DE ARENA ODIS Y FILTROS AUTOMÁTICOS ODISMATIC DENTRO DE CONTENEDOR



Cabezales de filtración compuestos de filtros de arena Odis serie 4000 con su arena, filtros automáticos Odismatic serie 851D00, válvulas manuales o automáticas Im-val serie 951 y colectores y accesorios ranurados Odis serie 9000 necesarios para su montaje, instalación y operación. Presión máxima recomendada de trabajo: 8 kg/cm<sup>2</sup>. Suministrados montados dentro del contenedor. Dimensiones del contenedor: 20' (6,0 x 2,5 x 2,5 m) ó 40' (12,0 x 2,5 x 2,5 m).

Código	Modelo	Ø	Conexión	Caudal m <sup>3</sup> /h	Peso Kg
06.44.410	C 04-4363A+01-851D06	6"	brida DN150 PN16	150	3.600
06.45.720	C 07-4484A+02-851D06	8"	brida DN200 PN16	350	8.500