

CINTA DE RIEGO POR GOTEO ASTER DURASLIM

La cinta de riego por goteo turbulento Aster DuraSlim se emplea en todas las aplicaciones normales para el riego de cultivos intensivos. Está disponible en una gran variedad de diámetros, de 16 mm (serie 2216), 22 mm (serie 2222), 25 mm (serie 2225) ó 28 mm (2229) Ø nominal, grosores de pared y distancias entre los nuevos mini-goteros con alta resistencia a la obturación gracias al diseño del laberinto y una extensa superficie filtrante, así como de caudal de los mismos. Adecuado para los usos de temporada y multi-temporada. Resistente a los rayos ultravioletas y los ácidos y productos químicos usados en la agricultura. Todos los productos Aster están hechos con materia prima polietileno 100% virgen.



BOBINAS CORTAS Bobina 250 metros. Bobinas sueltas. Cajas de 8 bobinas. Pallets de 120 bobinas.
Bobina 500 metros. Bobinas sueltas. Cajas de 5 bobinas. Pallets de 63 bobinas.

BOBINAS LARGAS Bobinas sueltas. Pallets de 32 bobinas. Camiones de 880 bobinas.

| Código | Modelo | Espesor pared | | Goteros cada cm | Caudal metro l/h a 1 Kg/cm ² | Longitud bobina | €/m aprox |
|-------------------------------|------------|---------------|------|-----------------|---|-----------------|-----------|
| | | mil | mm | | | | |
| Bobinas cortas 16 mm Ø | | | | | | | |
| AS44763 | 2216-44763 | 8 | 0,20 | 20 | 7,5 | 250 | 0,1480 |
| AS44773 | 2216-44773 | 8 | 0,20 | 20 | 7,5 | 500 | 0,1380 |

El gotero estándar es la versión de 1,4 l/h a 1 Kg/cm².

| | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|----|------|----|-----|-------|--------|
| Bobinas largas 16 mm Ø | | | | | | | |
| AS40562 | 2216-40562 | 6 | 0,15 | 10 | 10 | 2.600 | 0,1150 |
| AS40272 | 2216-40272 | 8 | 0,20 | 10 | 10 | 2.500 | 0,1280 |
| AS40852 | 2216-40852 | 10 | 0,25 | 10 | 10 | 2.000 | 0,1435 |
| AS40312 | 2216-40312 | 6 | 0,15 | 20 | 5 | 2.800 | 0,0911 |
| AS40252 | 2216-40252 | 8 | 0,20 | 20 | 5 | 2.600 | 0,1038 |
| AS40872 | 2216-40872 | 10 | 0,25 | 20 | 5 | 2.300 | 0,1196 |
| AS40322 | 2216-40322 | 6 | 0,15 | 30 | 3,3 | 2.900 | 0,0852 |
| AS40262 | 2216-40262 | 8 | 0,20 | 30 | 3,3 | 2.700 | 0,0981 |
| AS40892 | 2216-40892 | 10 | 0,25 | 30 | 3,3 | 2.400 | 0,1138 |
| AS40602 | 2216-40602 | 6 | 0,15 | 40 | 2,5 | 3.000 | 0,0823 |
| AS40802 | 2216-40802 | 8 | 0,20 | 40 | 2,5 | 2.800 | 0,0954 |
| AS40912 | 2216-40912 | 10 | 0,25 | 40 | 2,5 | 2.500 | 0,1104 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|----|------|----|-----|-------|--------|
| Bobinas largas 22 mm Ø | | | | | | | |
| AS41612 | 2222-41612 | 6 | 0,15 | 10 | 10 | 1.600 | 0,1438 |
| AS41832 | 2222-41832 | 8 | 0,20 | 10 | 10 | 1.600 | 0,1656 |
| AS42052 | 2222-42052 | 10 | 0,25 | 10 | 10 | 1.500 | 0,1853 |
| AS41632 | 2222-41632 | 6 | 0,15 | 20 | 5 | 2.000 | 0,1185 |
| AS41852 | 2222-41852 | 8 | 0,20 | 20 | 5 | 1.800 | 0,1406 |
| AS42072 | 2222-42072 | 10 | 0,25 | 20 | 5 | 1.700 | 0,1600 |
| AS41652 | 2222-41652 | 6 | 0,15 | 30 | 3,3 | 2.200 | 0,1123 |
| AS41872 | 2222-41872 | 8 | 0,20 | 30 | 3,3 | 1.900 | 0,1347 |
| AS42092 | 2222-42092 | 10 | 0,25 | 30 | 3,3 | 1.800 | 0,1544 |
| AS41672 | 2222-41672 | 6 | 0,15 | 40 | 2,5 | 2.300 | 0,1096 |
| AS41892 | 2222-41892 | 8 | 0,20 | 40 | 2,5 | 2.000 | 0,1315 |
| AS42112 | 2222-42112 | 10 | 0,25 | 40 | 2,5 | 1.900 | 0,1511 |

El gotero estándar es la versión de 1 l/h a 1 Kg/cm². Opciones disponibles con goteros de 0,6 l/h (1); 1,4 l/h (3) y 2,0 l/h (4).