CONTADORES DE AGUA HOMOLOGADOS DE CHORRO ÚNICO SJ EVO

Contador de chorro único tipo turbina para agua fría (hasta 30ºC) y agua caliente (hasta 90ºC). Fabricado con materiales de elevada resistencia y calidad, plásticos técnicos y acero inoxidable. Preequipado para emisor de impulsos de tecnología Reed. Totalizador extra seco de fácil lectura, fabricado de materiales termoplásticos muy resistentes, orientable 360º y herméticamente sellado para evitar su empañamiento. Suministrado con o sin racores roscados de conexión. Ratio homologación R≥100. Suministrado standard R100. Cumple con la Directiva 2004/22/CE.

			Ø pulg		Caudal m³/h					
Código	Modelo	Ø mm	con racores	sin racores	Q_4 máx	Q_3 nom	Q_2 trans	Q_1 mín	Litros por 1 impulso	Peso Kg aprox.
	SJEVO13	13	½"	⅞" - ¾"	3,13	2,5	0,040	0,025	10	0,45
	SJEVO15	15	½"	¾"	3,13	2,5	0,040	0,025	10	0,45
	SJEVO20	20	¾"	1"	5,00	4,0	0,064	0,040	10	0,50

	CSJREED	Emisor de impulsos Reed SJ EVO	10	
CO70007ME		Montaje de emisor de impulsos		

CONTADORES DE AGUA HOMOLOGADOS DE CHORRO ÚNICO COMBI

Contador de chorro único tipo turbina para agua fría (hasta 30ºC) y agua caliente (hasta 90ºC). Fabricado con materiales de elevada resistencia y calidad, plásticos técnicos y acero inoxidable. Preinstalación para emisor inductivo. Totalizador seco de fácil lectura, fabricado de materiales termoplásticos muy resistentes, orientable 360º y herméticamente sellado para evitar su empañamiento. Suministrado con o sin racores roscados de conexión. Ratio homologación R≥100. Cumple con Directiva 2014/32/UE.

			Ø pulg		Caudal m³/h					
Código	Modelo	Ø mm	con racores	sin racores	Q_4 máx	Q_3 nom	Q_2 trans	Q_1 mín	Litros por 1 impulso	Peso Kg aprox.
15.50.000	COMBI13	13	½"	⅞" - ¾"	3	1,5	0,12	0,03	1	0,4
15.51.000	COMBI15	15	½"	¾"	3	1,5	0,12	0,03	1	0,4
15.52.000	COMBI20	20	¾"	1"	5	2,5	0,20	0,05	1	0,5

15.50.038	ETRJA.7001	Emisor de impulsos inductivo COMBI	1	
CO70007ME		Montaje de emisor de impulsos		

RACORES PARA CONTADORES DE AGUA DE CHORRO MÚLTIPLE SJ EVO, COMBI, JT Y MST

15.50.001	RAC13	Racores roscados de conexión para contador 13 mm ½" RM
15.51.001	RAC15	Racores roscados de conexión para contador 15 mm ½" RM
15.52.001	RAC20	Racores roscados de conexión para contador 20 mm ¾" RM
15.53.001	RAC25	Racores roscados de conexión para contador 25 mm 1" RM
15.54.001	RAC30	Racores roscados de conexión para contador 30 mm 1¼" RM
15.55.001	RAC40	Racores roscados de conexión para contador 40 mm 1½" RM
15.56.001	RAC50	Racores roscados de conexión para contador 50 mm 2" RM

CONTADORES DE AGUA HOMOLOGADOS DE CHORRO MÚLTIPLE CMJ

Contador de chorro múltiple para aguas potables hasta 30ºC. Cuerpo fabricado en Composite. Preinstalación para emisor inductivo. Opcionalmente equipado con un emisor de impulsos de tecnología Reed. Totalizador seco de fácil lectura, fabricado de materiales termoplásticos muy resistentes, orientable 360º y herméticamente sellado para evitar su empañamiento. Suministrado con o sin racores roscados de conexión de latón y las tuercas de plástico. Ratio homologación R80. Cumple con la Directiva 2014/32/UE.

			Ø pulg		Caudal m³/h					
Código	Modelo	Ø mm	con racores	sin racores	Q_4 máx	Q_3 nom	Q_2 trans	Q_1 mín	Litros por 1 impulso	Peso Kg aprox.
15.51.700	CMJ15	15	½"	¾"	3,13	2,5	0,05	0,03	10	0,9
15.52.700	CMJ20	20	¾"	1"	5,00	4,0	0,08	0,05	10	0,9
15.53.700	CMJ25	25	1"	1¼"	7,90	6,3	0,13	0,08	10	2,4
15.54.700	CMJ32	32	1¼"	1½"	12,50	10,0	0,20	0,13	10	2,5
15.55.700	CMJ40	40	1½"	2"	20,00	16,0	0,32	0,20	10	4,5

15.50.018	CMJREED01	Emisor de impulsos Reed CMJ	10	
CO70007ME		Montaje de emisor de impulsos		
15.51.011	RACP15	Racores roscados de conexión para CMJ15		
15.52.011	RACP20	Racores roscados de conexión para CMJ20		
15.53.011	RACP25	Racores roscados de conexión para CMJ25		
15.54.011	RACP30	Racores roscados de conexión para CMJ32		
15.55.011	RACP40	Racores roscados de conexión para CMJ40		

CONTADORES DE AGUA HOMOLOGADOS DE CHORRO MÚLTIPLE JT Y MST

Contador de chorro múltiple para aguas potables hasta 30ºC. Fabricado con materiales de elevada resistencia y calidad, plásticos técnicos y acero inoxidable. Preinstalación para emisor inductivo. Totalizador seco de fácil lectura, fabricado de materiales termoplásticos muy resistentes, orientable 360º y herméticamente sellado para evitar su empañamiento. Suministrado con o sin racores roscados de conexión. Ratio homologación R≥80. Cumple con la Directiva 2014/32/UE.

			Ø pulg		Caudal m³/h					
Código	Modelo	Ø mm	con racores	sin racores	Q_4 máx	Q_3 nom	Q_2 trans	Q_1 mín	Litros por 1 impulso	Peso Kg aprox.
15.51.300	JT215	15	½"	¾"	3	1,5	0,12	0,03	1	0,9
15.52.300	JT220	20	¾"	1"	5	2,5	0,20	0,05	1	0,9
15.53.300	MST25	25	1"	1¼"	7	3,5	0,28	0,07	1	2,4
15.54.300	MST30	30	1¼"	1½"	12	6,0	0,48	0,12	1	2,5
15.55.300	MST40	40	1½"	2"	20	10,0	0,80	0,20	10	4,7
15.56.300	MST50	50	2"	2½"	30	15,0	3,00	0,45	10	5,6

15.51.038	ETRJA5001	Emisor de impulsos inductivo JT	1	
15.53.038	ETRJA4001	Emisor de impulsos inductivo MST	1	
CO70007ME		Montaje de emisor de impulsos		

CONTADORES DE AGUA WT

Contador de turbina tangencial certificado para el uso de agua potable de acuerdo a las regulaciones internacionales. Cuerpo embridado en hierro fundido con acabado epoxi interno y externo. Presión nominal PN16. Preequipado para instalar un emisor de impulsos Reed. Totalizador con 7 tambores para la lectura de metros cúbicos y 2 agujas tradicionales para los submúltiplos. Tapa con cierre metálico, bloqueable. Instalación horizontal o vertical. Cumple con la Directiva 2014/32/UE y alcanza un rango de medida máximo Q3/Q1 certificado de R40.

				Caudal m³/h					
Código	Modelo	Ø mm	Ø pulg	Q_4 máx	Q_3 nom	Q_2 trans	Q_1 mín	Litros por 1 impulso	Peso Kg aprox.
15.56.100	WT050	50	2"	50	40	1,60	1,00	100	10,9
15.57.100	WT065	65	2½"	79	63	2,52	1,58	100	12,7
15.58.100	WT080	80	3"	79	63	2,52	1,58	100	14,0
15.59.100	WT100	100	4"	125	100	5,00	3,13	100	16,2
15.60.100	WT125	125	5"	200	160	6,40	4,00	100	21,5
15.61.100	WT150	150	6"	313	250	10,00	6,25	1.000	29,1
15.62.100	WT200	200	8"	500	400	16,00	10,00	1.000	42,6
15.63.100	WT250	250	10"	788	630	40,30	25,20	1.000	55,0
15.64.100	WT300	300	12"	1.250	1.000	64,00	40,00	1.000	65,0

15.56.018	CWTREED050	Emisor de impulsos Reed 50 - 125 mm	100	
15.61.018	CWTREED150	Emisor de impulsos Reed 150 - 300 mm	1.000	
CO70007ME		Montaje de emisor de impulsos		

CONTADORES DE AGUA HOMOLOGADOS WMAP-EVO

Contador tipo Woltmann de hélice axial certificado para el uso de agua potable de acuerdo a las regulaciones internacionales (WRAS, ACS). Cuerpo de fundición embridado con recubrimiento epoxi interno y externo. Presión nominal PN16. Preequipado con tres salidas de impulsos, dos tipo Reed (estándar) y una inductiva. Tapa con cierre plástica. Instalación horizontal o vertical. Cumple con la Directiva 2014/32/UE y alcanza un rango de medida máximo Q3/Q1 certificado de R ≥100.

				Caudal m³/h				Lt. por 1 impulso		
Código	Modelo	Ø mm	Ø pulg	Q_4 máx	Q_3 nom	Q_2 trans	Q_1 mín	Reed	Inductivo	Peso Kg
15.56.200	WMAP050	50	2"	50	40	0,26	0,16	100	10	10,0
15.57.200	WMAP065	65	2½"	79	63	0,40	0,25	100	10	11,2
15.58.200	WMAP080	80	3"	125	100	0,64	0,40	100	10	15,2
15.59.200	WMAP100	100	4"	200	160	1,02	0,64	100	10	17,2
15.60.200	WMAP125	125	5"	200	160	1,02	0,64	100	10	22,4
15.61.200	WMAP150	150	6"	312	250	1,60	1,00	1.000	100	29,0
15.62.200	WMAP200	200	8"	500	400	2,56	1,60	1.000	100	42,6
15.63.400	CWST250	250	10"	1.400	1.000	15,00	6,00	1.000	100	75,0
15.64.400	CWST300	300	12"	2.000	1.000	40,00	10,00	1.000	100	95,0

15.56.218	ETRJA.800150	Emisor de impulsos Inductivo WMAP 50 - 125 mm		10	
15.61.218	ETRJA.8001150	Emisor de impulsos Inductivo WMAP 150 - 300 mm		100	
15.56.018	CWHZNREED50	Emisor de impulsos Reed WMAP 50 - 125 mm	100		
15.61.018	CWHZNREED150	Emisor de impulsos Reed WMAP 150 - 300 mm	1.000		
CO70007ME		Montaje de emisor de impulsos			

Im-val

CONTADORES DE COLLARÍN FLO-WISE ROTOR-X

Contador tipo molinete lateral para aguas de riego para montar con collarín con toma (no incluido). Cápsula totalizadora sellada herméticamente con protección IP65. Pantalla digital que muestra caudal instantáneo y caudal total.

Código	Modelo	Ø mm	Ø pulgada	Caudal m/s
21.99.000	GF-9900-8510-P0	15 - 100	½" - 4"	0,3 - 6
21.98.000	GF-9900-8510-P1	125 - 200	5" - 8"	0,3 - 6
21.98.###	Fitting instalación 160DN 150 PVC/EPDM para P1			

LIMITADORES DE CAUDAL

Limitador de caudal PN16 de paso único hasta 125 mm Ø para montar entre bridas. Fabricado de hierro fundido con protección epoxi, acero inoxidable y caucho especial.

Código	Modelo	Ø	Caudal l/s
19.05.001	IM-01-050	2"	1 / 1,5 / 2 / 3 / 4
	IM-##-050	2"	5 / 6
	IM-##-065	2½"	1 / 1,5 / 2 / 3 / 4
	IM-##-065	2½"	5 / 6
19.08.005	IM-05-080	3"	5 / 6
19.08.010	IM-10-080	3"	8 / 9 / 10 / 12
	IM-##-100	4"	5 / 6
19.10.012	IM-12-100	4"	8 / 9 / 10 / 12
	IM-##-125	5"	5 / 6
	IM-##-125	5"	8 / 9 / 10 / 12

Limitador de caudal PN16 de paso múltiple a partir de 150 mm Ø para montar entre bridas. Fabricado de hierro fundido con protección epoxi, acero inoxidable y caucho especial.

	IM-##-150	6"	10 / 18
19.15.020	IM-20-150	6"	20 / 36
	IM-30-200	8"	15 / 30
	IM-##-200	8"	32 / 60
	IM-##-250	10"	24 / 36
	IM-##-250	10"	38 / 72

Limitador de caudal PN16 de paso único a partir de 100 mm Ø para montar entre bridas. Fabricado de hierro fundido con protección epoxi, acero inoxidable y caucho especial.

	LITDI-##-080	3"	5 / 6
	LITDI-##-080	3"	8 / 9 / 10 / 12
	LITDI-##-100	4"	5 / 6
	LITDI-##-100	4"	8 / 9 / 10 / 12