MEDIDORES DE SAVIA

EMS Brno

DENDRÓMETRO MANUAL

	Código	Modelo
Calibre incremental dendrómetro de bajo coste. La escala de acero inoxidable tiene las mediciones marcadas con laser. No hay límite máximo de diámetro del tronco. El montaje del sensor no causa daños al tronco. Se requiere la cinta de acero inoxidable ST-20. Diámetro mínimo del tronco 80 mm. No hay límite máximo de diámetro del tronco.	EM561001	DB-20

DENDRÓMETRO AUTOMÁTICO

Sensor incremental dendrómetro de posición rotativa. Lecturas en continuo (sin saltos). No hay límite máximo de diámetro del tronco. El montaje del sensor no causa daños al tronco. Se requiere la cinta de acero inoxidable ST-20. Diámetro mínimo del tronco 80 mm. No hay límite máximo de diámetro del tronco.	EM562001	DR-26
Cable DRL-26 10 m	EM623602	CDR2610

DENDRÓMETRO AUTOMÁTICO CON DATALOGGER INTEGRADO

Sensor incremental dendrómetro de posición rotativa. Lecturas en continuo (sin saltos). No hay límite máximo de diámetro del tronco. Dispone de un datalogger integrado para guardar las lecturas. Se puede descargar los datos a través de un puerto IR. Opcionalmente dispone de un sensor de temperatura. El montaje del sensor no causa daños al tronco. Se requiere la cinta de acero inoxidable ST-20. Diámetro mínimo del tronco 80 mm. No hay límite máximo de diámetro del tronco.	• 03.07.200 EM103001	DRL-26A *(1 ud.)* • DRL-26D
Cable DRL-26 10 m	EM623201	IrDA/USB

CINTA ACERO INOXIDABLE PARA DENDRÓMETRO

Bobina de cinta de acero inoxidable de 15 ó 20 m de largo. 12 mm de ancho y 0,2 mm de grosor. Se utiliza para fijar los diferentes modelos de dendrómetros a los troncos. Diámetro mínimo del tronco 80 mm. No hay límite máximo de diámetro del tronco.	EM602020	ST-20

MEDIDOR DE SAVIA PARA TRONCOS DE GRAN DIÁMETRO

Método THB con potencia variable. Requerimientos de potencia proporcionales al flujo de savia. Permite trabajar con energía solar. Muy alta eficacia y bajo consumo energético. Cuatro sensores de savia. Unidad con salida de un canal para conectar a SDI-12. Funciona con pila integrada. Diámetro mínimo: 120 mm.	* 03.08.010	EMS-81

MEDIDOR DE SAVIA PARA TRONCOS Y RAMAS DE POCO DIÁMETRO

Método SHB con potencia variable. Diámetro de tronco o rama de 6 hasta 20 mm. Requerimientos de potencia proporcionales al flujo de savia - permite trabajar con energía solar. Muy alta eficacia y bajo consumo energético. Cuatro sensores de savia. Unidad con salida de un canal para conectar a SDI-12. Funciona con pila integrada.	* 03.08.120	EMS-64

• *Restos de serie con precio neto especial hasta agotar existencias.*
* *Consulte con su delegado para su propia configuración.*