ANTELCO

GOTEROS ANTELCO

	Código	Modelo	Caudal l/h	Uds.
AGRI DRIP Gotero de régimen turbulento con prefiltro. Resistente a productos químicos, rayos UV y altas temperaturas. Presión de trabajo de 1 a 3 Kg/cm². Sección mínima de paso 0,8 mm. CV del 3%.	AN30225	AD05	2	100
	AN30245	AD10	4	100
	AN30285	AD20	8	100
PINCH DRIP Gotero autocompensante de régimen turbulento con prefiltro. Resistente a productos químicos, rayos UV y altas temperaturas. Presión de trabajo de 1 a 3 Kg/cm². Sección mínima de paso 0,8 mm. CV del 3%.	AN30705	PDPC05	2	100
	AN30715	PDPC10	4	100
	AN30725	PDPC20	8	100
ASTA DRIP ESTACA Gotero autocompensante de régimen turbulento con prefiltro suministrado sobre estaca de 12 cm. Conexión con microtubo de 4 mm. Resistente a productos químicos, rayos UV y altas temperaturas. Presión de trabajo de 1 a 3 Kg/cm². Sección mínima de paso 0,8 mm. CV del 3%.	AN30735	PDEPC05	2	25
	AN30745	PDEPC10	4	25
	AN30755	PDEPC20	8	25
CETA Gotero autocompensante de régimen turbulento con prefiltro. Fácilmente desmontable para limpieza. Resistente a productos químicos, rayos UV y altas temperaturas. Presión de trabajo de 1 a 3 Kg/cm². Sección mínima de paso 0,8 mm. CV del 3%.	AN30425	CPC05	2	100
	AN30445	CPC10	4	100
	AN30485	CPC20	8	100
CETA ESTACA Gotero autocompensante de régimen turbulento con prefiltro suministrado sobre estaca de 12 cm. Conexión con microtubo de 4 mm (modelo CEELPC10 con dos tomas). Fácilmente desmontable para limpieza. Resistente a productos químicos, rayos UV y altas temperaturas. Presión de trabajo de 1 a 3 Kg/cm². Sección mínima de paso 0,8 mm. CV del 3%.	AN30625	CEPC10	4	25
	AN30665	CEELPC10	4	25
SHRUBBLER 360° Gotero de régimen turbulento ajustable con prefiltro. Fácilmente desmontable para limpieza. Resistente a productos químicos, rayos UV y altas temperaturas. Presión de trabajo de 1 a 3 Kg/cm². Diámetro de mojado 0,4 m y 0,8 m. Sección mín. de paso 0,8 mm.	AN31445	S360	0 - 200 según ajuste	100
SHRUBBLER Gotero autocompensante de régimen turbulento con prefiltro. Fácilmente desmontable para limpieza. Resistente a productos químicos, rayos UV y altas temperaturas. Presión de trabajo de 1 a 3 Kg/cm². Diámetro de mojado 0,4 m. Sección mínima de paso 0,8 mm. CV del 3%.	AN31685	20.31.200	24	100
SHRUBBLER ESTACA Gotero autocompensante de régimen turbulento con prefiltro sobre estaca de 12 cm. Conexión con microtubo de 4 mm. Resistente a productos químicos, rayos UV y altas temperaturas. Presión de trabajo de 1 a 3 Kg/cm². Diámetro de mojado 0,4 m. Sección mínima de paso 0,8 mm. CV del 3%.	AN31695	SEPC60	24	25
POTSTREAM Solución de riego de montaje lateral para plantas en macetas, jardineras y contenedores. El patrón de chorro suave ajustable minimiza la erosión del suelo. El caudal variable (de ajuste sencillo) y el radio del riego permite su uso en varios tamaños de macetas desde 200 mm. Se adapta a espesores de pared de macetas de hasta 40 mm.	AN31455	POTSTREAM	0 - 40 según ajuste	25

NUEVO