MANÓMETROS SWICHGAGE® DIFERENCIALES DE PRESIÓN

Manómetro diferencial de presión Murphy A20DPK y A25DPK con una lectura de presión diferencial de 0 a 10 m ó 0 a 20 m. La presión diferencial se ajusta entre estos dos valores. Cuando la presión diferencial alcanza el valor predeterminado (que se regula con extrema facilidad), se cierra el circuito que permite el paso de una señal eléctrica (máximo 30 VCA o VCC). Dial de 50 mm Ø (A20) ó 63 mm Ø (A25). Conexión con adaptador rosca hembra ⅛" BSP.

Código	Modelo	Presión Kg/cm²
MU05351599	A20DPK1	0 - 1
MU05351600	A20DPK2	0 - 2
MU05351601	A25DPK1	0 - 1
MU05351602	A25DPK2	0 - 2

INTERRUPTOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL

Lee y reacciona al diferencial de presión entre dos puntos de lectura. Proporciona señal al programador de riego. Requiere alimentación 6 - 24VCC o 12 - 24 VCA. Conexión rosca macho ⅛" BSP.

BA1279412003	G75-DPSS	0 - 7

MANÓMETROS SWICHGAGE® PRESOSTATO

Manómetro presostato Murphy para la puesta en marcha y parada de bombas según la presión de la red. Cuando la presión alcanza el valor máximo o mínimo predeterminado (que se regula con extrema facilidad), se cierra un circuito que permite el paso de una señal eléctrica (máximo 30 VCA o VCC) para parar o poner en marcha una bomba. Dial de 63 mm Ø. Conexión con adaptador rosca hembra ⅛" BSP.

MU05704357	A25PHL75	0 - 5
MU05090164	A25PHLK7	0 - 7
MU05351548	A25PHLK14	0 - 14
MU05351549	A25PHLK20	0 - 20

MANÓMETROS DE GLICERINA

Manómetro de precisión en caja de acero inoxidable, relleno de glicerina antishock. Dial de 63 mm Ø con conexión de rosca macho ¼" BSP en la base o de 100 mm Ø con conexión de rosca macho ½" BSP en la base.

08.01.025	MAN025/63	0 - 2,5
08.01.060	MAN060/63	0 - 6
08.01.100	MAN100/63	0 - 10
08.01.160	MAN160/63	0 - 16
08.02.160	MAN160/100	0 - 16

Pueden suministrarse con rosca macho ¼" BSP en el dorso de la caja para facilitar su montaje en un cuadro de control.

08.01.061	MAN060/630	0 - 6
08.01.101	MAN100/63D	0 - 10
08.01.161	MAN160/63D	0 - 16

Brida dorsal para el manómetro D. 63 mm. 08.01.112 | 6070000002

El dial puede personalizarse para pedidos mínimos de 300 unidades de un mismo modelo.

ACCESORIOS PARA MANÓMETROS

Racor con pincho para manómetro.

Toma de presión para racor con pincho. Para montar en filtros y válvulas. La lectura de presión se realiza con un manómetro equipado con el racor con pincho PIN-04. Fabricado de latón y caucho 25-04. Fabricado de plástico y caucho 25-02p.

Toma de presión para racor con pincho. Fabricado de plástico y caucho. Para colocar directamente en tubería de PE.

Código	Modelo	Conexión
08.01.000	PIN-04	Rosca ¼" H
06.11.080	25-04	Rosca ¼" M
08.01.004	25-02p	Rosca ⅛" M
08.01.005	25-02pe	Espiga 6 mm