MEDIDORES DE HUMEDAD

WATERMARK

MEDIDOR ELECTRÓNICO WATERMARK

	Código	Modelo
El medidor electrónico Watermark 30-KTCD-NL sirve para percibir la señal del sensor de humedad Watermark 200SS. Indicado para la medición manual de la humedad de la tierra y el control de la frecuencia y dosis de los riegos. Diseñado para un fácil manejo, se ajusta fácilmente a la temperatura del suelo para mayor exactitud en las lecturas. Un solo medidor permite realizar las lecturas de todos los sensores instalados en la plantación. La conexión se realiza mediante los cables del sensor con las pinzas de cocodrilo del medidor. Percibe en un instante la resistencia entre los dos electrodos y traduce dicha lectura a la tensión de extracción de humedad del suelo expresada en centíbares. Lectura digital de 0 a 199 cb. No precisa de calibración ni ajuste. El medidor electrónico Watermark 30-KTCD-NL viene suministrado con funda de protección.	05.30.000	30-KTCD-NL

AUTOMATIZACIONES WATERSWITCH

WS-AC permite la automatización de electroválvulas (24 VCA) controladas por programador, en función de la humedad del suelo en una hidrozona. Sólo actúa cuando alcanza el nivel predeterminado por el usuario. Actúa de interface entre un programador de riego de 24 VCA y el sensor. Se suministra con un sensor de humedad Watermark 200SS-5 y ofrece ocho niveles predeterminados de humedad a elegir. Indicado para jardines privados. No requiere programación. Dispone de Declaraciones de Conformidad de la Unión Europea (CE) y del Reino Unido (UK-CA).	05.37.250	WS-AC
WS-AC-T de iguales especificaciones que el WS-AC pero equipado con temporizador	05.37.300	WS-AC-T
WS-DC de iguales especificaciones que el WS-AC pero equipado con una pila de 9 VCC para su utilización autónoma en instalaciones sin toma de corriente.	05.37.750	WS-DC