

## MEDIDORES Y SENSORES DE HUMEDAD DEL SUELO

Código

Modelo



**FieldScout TDR150.** Medidor de humedad volumétrica y conductividad eléctrica del suelo y temperatura de la superficie. Dispone de datalogger con capacidad de 50.000 lecturas geoposicionadas. Pantalla LCD retroiluminada. Conectividad FieldScout Móvil/SpecConnect. La funcionalidad de Bluetooth y GPS es opcional y debe activarse por separado. El sensor infrarrojo de temperatura es opcional. Se suministra con funda de transporte. Deben solicitarse los conjuntos de dos varillas por separado.

Medidor FieldScout TDR150	05.70.863	6445
Funcionalidad Bluetooth y GPS	SP6445GBU	6445GBU
Sensor de temperatura infrarrojos para TDR150	SP6445TS	6445TS




**FieldScout TDR250.** Medidor de humedad volumétrica del suelo. Dispone de datalogger con capacidad de 124.00 lecturas. Pantalla LCD retroiluminada. Mango en forma de T. Debe solicitarse los conjuntos de dos varillas por separado.

Medidor FieldScout TDR250	SP6250	6250
---------------------------	--------	------



**FieldScout TDR350.** Medidor de humedad volumétrica y conductividad eléctrica del suelo y temperatura de la superficie. Pantalla LCD retroiluminada. WMango telescópico. Conectividad FieldScout Móvil/SpecConnect. Dispone de Bluetooth y GPS integrado y datalogger con capacidad de 50.000 lecturas con geo-posición. El sensor infrarrojo de temperatura es opcional. Se suministra con funda de transporte. Debe solicitarse los conjuntos de dos varillas por separado.

Medidor FieldScout TDR350	05.70.730	6435
Sensor de temperatura infrarrojos para TDR350	05.70.843	6435TS



Conjunto de dos varillas de 3,80 cm para TDR	05.70.625	6428FS4
Conjunto de dos varillas de 7,50 cm para TDR	05.70.415	6429FS4
Conjunto de dos varillas de 12,00 cm para TDR	05.70.140	6431FS4
Conjunto de dos varillas de 20,00 cm para TDR	05.70.150	6432FS4
Perforador de agujeros para medidores TDR	05.70.999	6430PH

## MEDIDORES DE FIRMEZA DEL CÉSPED



Medidor de firmeza del césped TruFirm con bluetooth App FieldScout TruFirm en Google Play (Android)	05.70.929	6490S
--	-----------	-------



## MÓVIL FIELDSCOUT

Permite la recolección de los datos del medidor de humedad del suelo FieldScout TDR350 (equipado con el equipo Bluetooth 6453BT) y el medidor de firmeza FieldScout TruFirm equipado con Bluetooth (modelo 6490S) en su móvil, guardando la hora y geo-referenciando los datos recogidos.




Suscripción SpecConnect FieldScout Pro 1 año:		
1-3 dispositivos.	SP3035A	3035A
4-7 dispositivos.	SP3035B	3035B
8 o más dispositivos.	SP3035C	3035C

App FieldScout Mobile en Apple Store (iPhone)



App FieldScout Mobile en Google PlayStore (Android)



## MEDIDORES DE COMPACTACIÓN DEL SUELO

		Código	Modelo
	Medidor digital de compactación de suelo FieldScout SC900.	05.70.380	6110FS
	Cable GPS/DGPS.	05.70.285	2950CV5
	Soporte montaje GPS.	05.70.975	7250
	Cable adaptador USB/3,50 mm estéreo.	05.70.947	3661U
	Placa guía de profundidad.	05.70.386	6110FST
	Punta sensora 1/2" de recambio para suelos finos.	05.70.920	6106
	Punta sensora 3/4" de recambio para suelos gruesos.	05.70.921	6107
	Medidor de compactación del suelo.	05.70.987	6120
	Punta sensora 1/2" de recambio para suelos finos.	05.70.986	6121
	Punta sensora 3/4" de recambio para suelos gruesos.	05.70.984	6122

## SENSORES Y MEDIDORES DE HUMEDAD DEL SUELO

	Sensor de humedad del suelo con 180 cm de cable WaterScout modelo SM100	05.70.760	6460
	Sensor de humedad del suelo con 610 cm de cable WaterScout modelo SM100	05.70.765	6460-20
	Sensor de humedad, temperatura y CE del suelo con 180 cm de cable WaterScout modelo SMEC300	05.70.994	6470-6
	Sensor de humedad, temperatura y CE del suelo con 610 cm de cable WaterScout modelo SMEC300	05.70.967	6470-20
	Dispositivo de calibración de los sensores WaterScout	05.70.928	6470CAL3V
	Solución estándar de calibración 1,41 mS/cm, 230 ml	05.70.945	2251
	Medidor digital con funda para sensores SM100 y SMEC300	05.70.952	6466
	Funda para medidor digital	05.70.953	7500
	Adaptador para conectar un sensor Watermark al medidor digital FieldScout 6466.	05.70.946	6450FSADPT
	Medidor de humedad del suelo de 22 cm	05.70.165	6400
Medidor de humedad del suelo de 60 cm	05.70.575	6405	

## MINI ESTACIONES DE RIEGO CON SENSORES WATERMARK O WATERSCOUT

Todas requieren Software Spec9Basic o Spec9Pro

	Estación riego con 2 sensores Watermark (modelo 1200)	SP3680WM12	3680WM12
	Estación riego con 2 sensores Watermark (modelo 1400)	SP3685WM12	3685WM12
	Estación riego con 3 sensores Watermark (modelo 1400)	SP3685WM13	3685WM13
	Estación riego con 4 sensores Watermark (modelo 1400)	SP3685WM14	3685WM14
	Estación riego con 2 sensores WaterScout SM 100 (modelo 1200)	SP3680SM12	3680SM12
	Estación riego con 2 sensores WaterScout SM 100 (modelo 1400)	05.70.834	3685SM12
	Estación riego con 3 sensores WaterScout SM 100 (modelo 1400)	05.70.940	3685SM13
	Estación riego con 4 sensores WaterScout SM 100 (modelo 1400)	05.70.914	3685SM14