MICROASPERSIÓN

Código	Modelo	Caudal l/h	Uds.

UPRIGHT

Indicado para su colocación en posición vertical. Su funcionamiento sin puente proporciona una distribución extremadamente uniforme a bajas presiones y con una pérdida mínima por evaporación. Tiene un solo componente móvil para una mayor vida útil. Cuatro boquillas disponibles con caudales de 64 a 309 l/h. Presión de trabajo entre 1,4 y 2,1 Kg/cm². Radio de alcance con rotor de 3,1 a 4,9 m y con deflectores de 0,9 a 1,4 m. Modelo normalizado con boquilla 4 (celeste). Conexión con rosca macho ½" NPT

25.40.340	MIS-UC-4	113-138	100

INVERTED

Indicado para su colocación en posición invertida. Su funcionamiento sin puente proporciona una distribución extremadamente uniforme a bajas presiones y con una pérdida mínima por evaporación. Tiene un solo componente móvil para una mayor vida útil. Cuatro boquillas disponibles con caudales de 64 a 309 l/h. Presión de trabajo entre 1,4 y 2,1 Kg/cm². Radio de alcance de 4,5 a 6,1 m. Modelo normalizado con boquilla 4 (celeste). Conexión con rosca macho ½" NPT.

25.40.040	MIS-IC-4	113 - 138	100

INVERTED CON ANTIGOTEO

Microaspersor Inverted suministrado con un conjunto de antigoteo con acometida espiga 6 mm para tubo de polietileno.

25.40.440	MIC-IC-4-530	113 - 138	100

MINI WOBBLER

Indicado para el riego de viveros, cultivos hortícolas, etc. Su exclusiva acción oscilante proporciona una distribución extremadamente uniforme incluso a bajas presiones y con una pérdida mínima por evaporación. Tiene un solo componente móvil para una mayor vida útil. Cinco boquillas disponibles con caudales de 95 a 495 l/h. Presión de trabajo entre 1,0 y 1,7 Kg/cm². Radio de alcance de 4,7 a 6,7 m. Modelo normalizado con boquilla 7 (lima).Conexión con rosca macho ½" NPT.

25.15.104	MW(7)	295 - 384	200

I-MINI-WOBBLER

Indicado para su colocación en posición invertida. Su exclusiva acción oscilante proporciona una distribución extremadamente uniforme a bajas presiones y con una pérdida mínima por evaporación. Tiene un solo componente móvil para una mayor vida útil. Cuatro boquillas disponibles con caudales de 170 a 495 l/h. Presión de trabajo entre 1,4 y 1,7 Kg/cm². Radio de alcance de 4,9 a 5,5 m. Modelo normalizado con boquilla 7 (lima). Conexión con rosca macho ½" NPT.

25.15.204	IMW(7)	343 - 384	200

XCEL-WOBBLER

Indicado para el riego de viveros, cultivos hortícolas, etc. Su nuevo diseño con estabilizador proporciona un rendimiento suave y estable, maximizando el área de cobertura y su exclusiva acción oscilante proporciona una distribución extremadamente uniforme a bajas presiones y con una pérdida mínima por evaporación. Tiene un solo componente móvil para una mayor vida útil. Nueve boquillas disponibles con caudales de 177 a 1.583 l/h. Presión de trabajo entre 0,7 y 1,7 Kg/cm². Radio de alcance de 5,1 a 8,2 m (ángulo normal MA) y 5,9 a 8,7 m (ángulo alto HA). Modelo normalizado con boquilla 10 (turquesa). Conexión con rosca macho ½" NPT.

25.15.705	XCEL-MA(10)	504 - 797	50
25.15.605	XCEL-HA(10)	113-138	50

SMOOTH DRIVE

Especialmente indicado para el riego sub-foliar de frutales, en viveros, cultivos hortícolas, etc. La combinación entre un avanzado mecanismo de freno viscoso del giro de la boquilla y el difusor móvil de características únicas contribuye a proporcionar una distribución extremadamente uniforme del riego, evitando así las distorsiones típicas causadas por los soportes de la boquilla. Tres boquillas disponibles con caudales entre 277 - 634 l/h a presiones entre 1,7 - 2,7 Kg/cm². Radio de alcance de 9,8 a 11,9 m. Modelo normalizado con boquilla 7 (lima). Conexión con rosca macho ½" NPT.

25.20.102	SD2214M-2M(7)	382 - 482	100