

PILOTAJES METÁLICOS (PN16) PARA VÁLVULAS BÁSICAS METÁLICAS

Notas:

- Los precios de los pilotajes eléctricos NO incluyen el precio del solenoide Baccara GEM-SOL (excepto 16R1EM). Debe escogerse el modelo de solenoide (página 39) y sumar el precio de éste al precio del pilotaje.
- ** Si fuera necesario aumentar la velocidad de reacción de la válvula puede montarse un piloto acelerador Eliptix P-96M
- *** Debe escoger el modelo de piloto (página 36) según la presión de regulación requerida.

Opcionales:



Toma de presión	06.11.080	25-04
Manómetro 0-6 kg/cm ²	08.01.060	MAN060/63
Manómetro 0-10 kg/cm ²	08.01.100	MAN100/63
Manómetro 0-16 kg/cm ²	08.01.160	MAN160/63
Llave de purga para manómetro	12.00.030	SM-6-04
Llave de aguja	12.00.010	361-04

	76	$\Lambda \Lambda$	NIDO	N 4 /	\	$I \wedge I$	1614

Compuesto por	llave manua	l Sagiv	SY-3	filtro	de
dedo, accesorios		_			
poliuretano de 8		,	, 0		

Compuesto	por llave	manual	Sagiv	SY-6,	oiloto
acelerador E	liptix P-961	M-Az, filtro	de ded	o, acces	sorios
de latón cro	mado y la	atiguillos (de poliu	ıretano	de 8
mm.					

	coalgo	1110000	\sim
<u>5</u>	38.51.010	16M	1" - 8"
) S	38.51.020	16M	10" - 16"

Código Modelo

PILOTAJE MANDO ELECTRO-MANUAL 16EM

Compuesto	por	solenoide	metálico	GEM-SOL*
(no incluido	en e	l precio), ll	ave manu	al Sagiv SY-
3, filtro de d	dedo,	accesorios	de latón	cromado y
latiguillos de	poliur	etano de 8	mm.	

Compuesto por solenoide metálico GEM-SO	L*
(no incluido en el precio), llave manual Sagiv S	δY-
6, piloto acelerador Eliptix P-96M-Az, filtro	de
dedo, accesorios de latón cromado y latiguillos	de
poliuretano de 8 mm.	

38.53.010	16EM	1" - 8"
30.33.010	IOLIVI	1 - 0

38.53.020

16EM 10" - 16"

PILOTAJE REDUCTOR DE PRESIÓN 2 VÍAS 16R1

Compuesto por piloto regulador de presión D05FSH
½", dos llaves manuales ½", filtro de dedo, dos tomas
de presión, accesorios de latón cromado y latiguillos
de poliuretano de 8 mm

1	38.56.010	16R1	1" - 8"
5	38.56.020	16R1	10" - 16"

PILOTAJE REDUCTOR DE PRESIÓN 2 VÍAS 16R1-Q2100



Compuesto por piloto regulador de presión P24R-##***, una llave manual, filtro de dedo, dos tomas de presión, accesorios de latón cromado y latiguillos de poliuretano de 8 mm.

?-	38.56.060	16R1-Q2100	1"-8"
e	38.56.070	16R1-Q2100	10"-16"





		- 4 11		
PILOTAJE RED	UCTOR DE PRESIÓN 3 VÍAS 16R2	Código	Modelo	Ø
	Compuesto por piloto regulador de presión Eliptix P-36M***, llave manual Sagiv SY-3, filtro de dedo, dos tomas de presión, accesorios de latón cromado y latiguillos de poliuretano de 8 mm.		16R2	1" - 8"
	Compuesto por piloto regulador de presión Eliptix P-36M***, llave manual Sagiv SY-6, piloto acelerador Eliptix P-96M-Az, filtro de dedo, dos tomas de presión, accesorios de latón cromado y latiguillos de poliuretano de 8 mm.	38.57.020	16R2	10" - 16"
PILOTAJE ELEC	CTRO-REDUCTOR DE PRESIÓN 2 VÍAS 16F	RIEM		
	Compuesto por solenoide metálico 157-01B 24VCA ½", piloto regulador de presión D05FSH ½", dos llaves manuales ½", filtro de dedo, dos tomas de presión, accesorios de latón cromado y latiguillos de poliuretano de 8 mm.	38.58.010 38.58.020	16R1EM 16R1EM	1" - 8" 10" - 16"
PILOTAJE ELEC	CTRO-REDUCTOR DE PRESIÓN 3 VÍAS 16F	R2EM		
	Compuesto por solenoide metálico GEM-SOL* (no incluido en el precio), piloto regulador de presión Eliptix P-36M***, llave manual Sagiv SY-3, filtro de dedo, dos tomas de presión, accesorios de latón cromado y latiguillos de poliuretano de 8 mm.	38.59.010	16R2EM	1" - 8"
	Compuesto por solenoide metálico GEM-SOL* (no incluido en el precio), piloto regulador de presión Eliptix P-36M***, llave manual Sagiv SY-6, piloto acelerador Eliptix P-96M-Az, filtro de dedo, dos tomas de presión, accesorios de latón cromado y latiguillos de poliuretano de 8 mm.	38.59.020	16R2EM	10" - 16"
PILOTAJE SOST	TENEDOR DE PRESIÓN 16S			
	Compuesto por piloto regulador de presión Eliptix P-36M***, llave manual Sagiv SY-3, filtro de dedo, dos tomas de presión, accesorios de latón cromado y latiguillos de poliuretano de 8 mm.	38.60.010	16S	1" - 8"
	Compuesto por piloto regulador de presión Eliptix P-36M***, llave manual Sagiv SY-6, piloto acelerador Eliptix P-96M-Az, filtro de dedo, dos tomas de presión, accesorios de latón cromado y latiguillos de poliuretano de 8 mm.	38.60.020	16S	10" - 16"
PILOTAJE ELEC	TRO-SOSTENEDOR DE PRESIÓN 16SEM			
	Compuesto por solenoide metálico GEM-SOL* (no incluido en el precio), piloto regulador de presión Eliptix P-36M***, llave manual Sagiv SY-3, filtro de dedo, toma de presión, accesorios de latón cromado y latiguillos de poliuretano de 8 mm.	38.61.010	16SEM	1" - 8"
	Compuesto por solenoide metálico GEM-SOL* (no incluido en el precio), piloto regulador de presión Eliptix P-36M***, llave manual Sagiv SY-6, piloto acelerador Eliptix P-96M-Az, filtro de dedo, toma de presión, accesorios de latón cromado y latiguillos de poliuretano de 8 mm.	38.61.020	16SEM	10" - 16"





PILOTAJE REDUCTOR Y SOSTENEDOR DE PRESIÓN 16R2S

Compuesto por dos pilotos reguladores de presión Eliptix P-36M***, llave manual Sagiv SY-3, selector de presión, filtro de dedo, dos tomas de presión, accesorios de latón cromado y latiguillos de poliuretano de 8 mm.

Compuesto por dos pilotos reguladores de presión Eliptix P-36M***, llave manual Sagiv SY-6, dos pilotos aceleradores Eliptix P-96M-Az, selector de presión, filtro de dedo, dos tomas de presión, accesorios de latón cromado y latiguillos de poliuretano de 8 mm.

Código	Modelo	Ø
38.62.010	16R2S	1" - 8"
38.62.020	16R2S	10" - 16"

PILOTAJE REGULADOR DE CAUDAL 16T

Compuesto por piloto regulador de presión diferencial Eliptix P-36D***, llave manual Sagiv SY-3, placa de orificio calibrado, filtro de dedo, tres tomas de presión, accesorios de latón cromado y latiguillos de poliuretano de 8 mm.

38.63.010	10T	1"
38.63.015	10T	1½"
38.63.020	10T	2"
38.63.025	10T	21/2"
38.63.030	10T	3"
38.63.040	10T	4"
38.63.050	10T	5"
38.63.060	10T	6"
38.63.080	10T	8"

PILOTAJE FLOTADOR MODULANTE 16F1

Compuesto por piloto flotador 401-08-IN, llave manual, llave de aguja, filtro de dedo, accesorios de latón cromado y latiguillos de poliuretano de 10 mm.

Compuesto por flotador 401-08-IN, piloto piloto acelerador Eliptix P-96M-Az, llave manual, llave de aguja, filtro de dedo, accesorios de latón cromado y latiguillos de poliuretano de 10 mm.

38.64.010	16F1	1" - 8"
38.64.020	16F1	10" - 16"

PILOTAJE FLOTADOR MÁXIMO Y MÍNIMO 16F3

Compuesto por piloto flotador Eliptix P-43, llave manual, llave de aguja, filtro de dedo, accesorios de latón cromado y latiguillos de poliuretano de 10 mm.

Compuesto por piloto flotador Eliptix P-43, piloto acelerador Eliptix P-96M-Az, llave manual, llave de aguja, filtro de dedo, accesorios de latón cromado y latiguillos de poliuretano de 10 mm.

1	38.65.010	16F3	1" - 8"
,	38.65.020	16F3	10" - 16"





PILOTAJE ALIVIO DE SOBREPRESIÓN 16K

Compuesto	por	piloto	de	alivio	de
sobrepresión	Eliptix	P-26Q-Ro,	filtro	o de	dedo,
llave manual Sagiv SM-6, manómetro MAN160/63,					
accesorios c	le latón	cromado	y l	atiguillo	os de
poliuretano de 8 mm.					

Compuesto por piloto de alivio de sobrepresión Eliptix P-26Q-Ro, acelerador Eliptix P-36D-Az, filtro de dedo, llave manual Sagiv SM-6, manómetro MAN160/63, accesorios de latón cromado y latiguillos de poliuretano de 8 mm.

	Código	Modelo	Ø
2	38.66.010	16K	1" - 8"
)))	38.66.020	16K	10" - 16"

PILOTOS DE LLENADO




Piloto de altitud de dos vías. Fabricado en latón. P-36AL 1/4"

Piloto regulador de nivel máximo y mínimo por flotador de dos vías. Para el control, automático del nivel de agua en un depósito regulable entre 10 y 100 cm. Se suministra con soporte de pared. Fabricado de latón y acero inoxidable.

Piloto de altitud de tres vías. Fabricado en plástico.

31.95.000 P-43 1/5" CTWC0504000 315F 1/2"

P-24



13.60.000 401-08 1/2" 13.60.003 401-08-PT 1/2" 1/2" 13.60.001 401-08-IN 13.70.000 3/4" 401-12-IN 13.80.000 401-16-IN

1/8"



SdP

13.51.100



o tanques. Nivel de medición de dos puntos de ajuste: superior e inferior. Proporciona señal a la bomba o la válvula.



