## VÁLVULAS DE CONTRALAVADO DE FILTROS

**Serie IVBF:** De tres vías para funciones de contralavado de filtros. Para trabajar a presiones entre 1 y 10 kg/cm². Fabricada de hierro con protección epoxi. Entrada/salida conexión rosca hembra BSP (2") y ranurada (3" y 4"). Desagüe conexión rosca hembra BSP.

| Código | Modelo | Ø | Peso Kg | UEC |
|---|---|---|---|---|
| 21.60.00 | IVBF-2 | 2" x 2" | 4,0 | 10 |
| 21.51.700 | IVBF-3 | 3" x 3" | 14,0 | 10 |
| 21.52.500 | IVBF-4 | 4" x 3" | 15,0 | 10 |

**Serie BKBF:** De tres vías para funciones de contralavado de filtros. Para trabajar a presiones entre 1 y 10 kg/cm². Fabricada de poliamida reforzada con vidrio. Entrada/salida conexión ranurada. Desagüe conexión rosca hembra BSP.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| BK2161000 | BKBF-3 | 3" x 2" | 4,3 | 10 |
| BK2162000 | BKBF-4 | 4" x 3" | 5,2 | 10 |

## PROGRAMADOR TALGIL PARA EL CONTRALAVADO DE FILTROS

Disponible con o sin presostato diferencial (ΔP) integrado y con funcionamiento a pilas (suministrado sin pilas, son necesarias 4 x 1,5V Tipo D) o 220VCA.

| Código | Modelo | Descripción |
|---|---|---|
| 16.12.298 | N5312232 | Talgil Filtron Programador 1-10 VCC 2 Salidas |
| 16.12.398 | N5312222 | Talgil Filtron Programador 1-10 VCC 2 Salidas+®P |
| 16.12.295 | N5312227 | Talgil Filtron Placa Expansión Programador 1-10 VCC 2 salidas |
| 16.12.399 | N5312101 | Talgil Filtron Programador 1-10 VCA 2 Salidas+®P |
| 16.12.395 | N5312106 | Talgil Filtron Placa Expansión Programador 1-10 VCA 2 salidas |