BACCARA

SOLENOIDES G-75 PN10

Solenoide latch de tres vías/dos posiciones. Paso 2,6 mm Ø. Cuerpo de plástico. Conexión ⅛". 2 hilos. Resistencia de 1ohm para programadores a pilas y de 4ohm para programadores a 12V (baterías). Con mando manual.

	Código	Modelo	Corriente	UEC
NA (válvula abre con corriente).	BA1259020104	G75-A3P-11045a-PA	8-12VCC	25
	BA1259020101	G75-A3P-11045a-PB	12-18VCC	25
NC (válvula cierra con corriente) PN8.	BA1259020105	G75-A3P-11035a-PA	8-12VCC	25
	BA1259020106	G75-A3P-11035a-PB	12-18VCC	25

Solenoide de tres vías/dos posiciones. Paso 1,6 mm Ø. Cuerpo de plástico. Conexión ⅛". Consumo de 4,5W (CC) y 2W (CA). Con mando manual.

NA (válvula abre con corriente).	BA1259010434	G75-A-110413-4	12VCC	50
	* BA1259010431	G75-A-110413-1	24VCA	50
NC (válvula cierra con corriente).	BA1259010334	G75-A-110313-4	12VCC	50
	* BA1259010331	G75-A-110313-1	24VCA	50

Solenoide latch de tres vías/dos posiciones. Paso 1,6 mm Ø. Cuerpo de plástico. Conexión ⅛". 2 hilos. Resistencia de 4ohm. Sin mando manual. Opcional: Disponible en 9ohm 12-24VCC (modelo C) y 12ohm 14-18VCC (modelo D) y con tres hilos.

NA (válvula abre con corriente).	BA1259010432	G75-A-110403-B	6-9VCC	50
NC (válvula cierra con corriente).	BA1259010332	G75-A-110303-B	6-9VCC	50

Solenoide de tres vías/dos posiciones. Paso 1,6 mm Ø. Cuerpo de latón. Conexión ⅛". Consumo de 2W (CA) y 4,5W (CC). Con mando manual.

NA (válvula abre con corriente).	BA1259022445	G75-A-310413-4	12VCC	50
	* BA1259022431	G75-A-310413-1	24VCA	50
NC (válvula cierra con corriente).	BA1259022336	G75-A-310313-4	12VCC	50
	* BA1259022331	G75-A-310313-1	24VCA	50

Solenoide latch de tres vías/dos posiciones. Paso 1,6 mm Ø. Cuerpo de latón. Conexión ⅛". 2 hilos. Resistencia de 4ohm. Sin mando manual. Opcional: Disponible en 9ohm 12-24VCC (modelo C) y 12ohm 14-18VCC (modelo D) y con tres hilos.

NA (válvula abre con corriente).	BA1259022432	G75-A-310403-B	6-9VCC	50
NC (válvula cierra con corriente).	BA1259022335	G75-A-310303-B	6-9VCC	50

Operador de larga distancia. Para utilizar conjuntamente con los solenoides latch G75: A-110403-B, A-110303-B, A-310403-B, A-310303-B y bobina latch O-1-B. Cuerpo de plástico. Suministrado con dos conectores de gel.

BA12791034	G75-LDO-9	12-24VCC y 24VCA	10

** Utilizado con decodificador, debe asegurarse la polaridad (R+/N-)*

Consulte con su delegado otras opciones disponibles de la gama completa Baccara

BACCARA

SOLENOIDES GEM-SOL PN16

Solenoide latch de tres vías/dos posiciones. Paso 1,6 mm. Cuerpo de latón. Conexión ⅛". 3 vías. 2 hilos y conector. Resistencia de 2ohm para programadores a pilas y de 5ohm para programadores a 12V (baterías). Con mando manual.

	Código	Modelo	Corriente	UEC
NA (válvula hidráulica abre con corriente)	BA1253127159	GEM-A3P-21043N-LDO1	6-11 VCC 2 ohm	25
	BA1253127157	GEM-A3P-21043N-IL1	6-12 VCC 5 ohm	25
	BA1253127164	GEM-A3P-21043N-EL1	13-20VCC 13 ohm	25
NC (válvula hidráulica cierra con corriente)	BA1253088124	GEM-A3P-21033N-LDO1	6-11 VCC 2 ohm	25
	BA1253088122	GEM-A3P-21033N-IL1	6-12 VCC 5 ohm	25
	BA1253088136	GEM-A3P-21033N-EL1	13-20VCC 13 ohm	25

Solenoide de tres vías/dos posiciones. Paso 1,6 mm Ø. Cuerpo de latón. Conexión ⅛". Disponibles sobre demanda con otros voltajes, tanto VCC como VCA. Consumo de 5,5W en VCA y VCC.

NA (válvula hidràulica abre con corriente)	BA1253127069	GEM-A-21043N2-271	12VCC	50
	BA1253127231	GEM-A-21043N2-341	24VCA	50
NC (válvula hidráulica cierra con corriente)	BA1253088139	GEM-A-21033N2-271	12VCC	50
	BA1253088534	GEM-A-21033N2-341	24VCA	50

Solenoide de tres vías/dos posiciones. Paso 1,6 mm Ø. Cuerpo de latón. Conexión ⅛". Disponibles sobre demanda con otros voltajes, tanto VCC como VCA. Consumo de 3,5W en VCC y de 2,5W en VCA.

NA (válvula hidràulica abre con corriente)	BA1253127040	GEM-A-21043N2-281	12VCC	50
	BA1253127543	GEM-A-21043N2-361	24VCA	50
NC (válvula hidráulica cierra con corriente)	BA1253088079	GEM-A-21033N2-281	12VCC	50
	BA1253088533	GEM-A-21033N2-361	24VCA	50

Solenoide de larga distancia de tres vías/dos posiciones. Paso 1,6 mm Ø. Cuerpo de latón. Conexión ⅛". Consumo de 0,3W en VCA y de 0,05W en VCC.

NA (válvula hidràulica abre con corriente)	BA1253127102	LDOS-21043N0-21	12VCC	20
	BA1253127103	LDOS-21043N0-11	24VCA	20
NC (válvula hidráulica cierra con corriente)	BA1253088102	LDOS-21033N0-21	12VCC	20
	BA1253088103	LDOS-21033N0-11	24VCA	20

Solenoide de larga distancia tres vías/dos posiciones. Solenoide de larga distancia de tres vías/dos posiciones. Paso 1,6 mm Ø. Cuerpo de latón. Conexión ⅛". 2 hilos. Con mando manual.

NA (válvula hidràulica abre con corriente)	BA1253127013	GEM-LDO-21043N	12-24VCC y 24VCA	10
NC (válvula hidráulica cierra con corriente)	BA1253127014	GEM-LDO-21033N	12-24VCC y 24VCA	10

Consulte con su delegado otras opciones disponibles de la gama completa Baccara

SOLENOIDES

BACCARA

COLECTORES MODULARES

Solenoide modular latch de tres vías/ dos posiciones para montaje de colectores entre 2 y 10 salidas. Paso 1,8 mm Ø. Cuerpo de plástico. Conexión ⅛". 2 hilos. Resistencias de 4 y 9 ohm. Con mando manual. Siempre hay que utilizar una unidad lado derecho (R), una unidad lado izquierdo (L) y las unidades intermedias (M) necesarias (máximo 8) para completar el colector.

Código	Modelo	Corriente	UEC
BA1259033030	G75-VM-R410413aE-SB1	NA-6-9VCC	10
BA1259033010	G75-VM-M410413aE-SB1	NA-6-9VCC	20
BA1259033020	G75-VM-L410413aE-SB1	NA-6-9VCC	10
BA1259033034	G75-VM-R410313aE-SB1	NC-6-9VCC	10
BA1259033014	G75-VM-M410313aE-SB1	NC-6-9VCC	20
BA1259033024	G75-VM-L410313aE-SB1	NC-6-9VCC	10
BA1259033031	G75-VM-R410413aE-SC1	NA-12-14VCC	10
BA1259033011	G75-VM-M410413aE-SC1	NA-12-14VCC	20
BA1259033021	G75-VM-L410413aE-SC1	NA-12-14VCC	10
BA1259033035	G75-VM-R410313aE-SC1	NC-12-14VCC	10
BA1259033015	G75-VM-M410313aE-SC1	NC-12-14VCC	20
BA1259033025	G75-VM-L410313aE-SC1	NC -12-14VCC	10

Solenoide modular de tres vías/dos posiciones para montaje de conjuntos entre 2 y 10 salidas. Paso 1,8 mm Ø. Cuerpo de plástico. Conexión ⅛". Con mando manual. Siempre hay que utilizar una unidad lado derecho (R), una unidad lado izquierdo (L) y las unidades intermedias (M) necesarias (máximo 8) para completar el colector.

* BA1259033112	G75-VM-R410413aE-S11	NA-24VCA	10
* BA1259033110	G75-VM-M410413aE-S11	NA-24VCA	20
* BA1259033111	G75-VM-L410413aE-S11	NA-24VCA	10
* BA1259033116	G75-VM-R410313aE-S11	NC-24VCA	10
* BA1259033114	G75-VM-M410313aE-S11	NC-24VCA	20
* BA1259033115	G75-VM-L410313aE-S11	NC-24VCA	10

Soporte angular para 2, 4 o 6 solenoides VM.

BA5251000102	G75-VM-BRACKET-2		1

Soporte angular para 3, 5 o 7 solenoides VM.

BA5251000101	G75-VM-BRACKET-3		1

SOLENOIDES

Bobina de dos vías NC (válvula abre con corriente). Cuerpo de plástico. Consumo de 2W.

* BA1279000012	G75-O-1-1	24VCA	50
BA1279000011	G75-O-1-5	24VCC	50
BA1279000013	G75-O-1-4	12VCC	50

Bobina latch de dos vías NC (válvula abre con corriente). Cuerpo de plástico. 2 hilos. Resistencia de 4 ohm (6-9 VCC) y 9 ohm (12-14VCC).

BA1259000028	G75-O-1-B	6-9VCC	50
BA1259001024	G75-O-1-Ca	12-14VCC	50
BA1259000050	G75-O-2WI-C	12-14VCC	50

Solenoide latch de tres vías/dos posiciones NA/NC. Paso 2 mm Ø. Voltaje de 12-50VCC. Cuerpo de plástico. Conexión ⅛".

12.04.060	982-2L-BB	2 hilos	24
12.04.070	985-3L-BB	3 hilos	24

Solenoide latch de tres vías/dos posiciones NA/NC. Paso 2 mm Ø. Voltaje de 12-50VCC. Cuerpo de latón. Conexión ⅛".

12.04.080	982-2L-BR	2 hilos	24
12.04.090	985-3L-BR	3 hilos	24

** Utilizado con decodificador, debe asegurarse la polaridad (R+/N-)*
Consulte con su delegado otras opciones disponibles de la gama completa Baccara