

VÁLVULAS DE NYLON BÁSICAS



Serie 2011: Para funciones de apertura y cierre y regulación de presión, caudal, etc. Para trabajar a presiones hasta 10 kg/cm². Equipada con diafragma de 0,4 a 10 kg/cm². Fabricada de nylon reforzado. Conexión rosca hembra BSP.



Serie 2033: Para funciones de apertura y cierre y regulación de presión, caudal, etc. Para trabajar a presiones hasta 10 kg/cm². Equipada con diafragma de 0,4 a 10 kg/cm². Fabricada de nylon reforzado. Conexión brida normalizada PN16.



Serie 2066: Para funciones de apertura y cierre y regulación de presión, caudal, etc. Para trabajar a presiones hasta 10 kg/cm². Equipada con diafragma de 0,4 a 10 kg/cm². Fabricada de nylon reforzado. Conexión ranurada.



Serie 2111: De iguales especificaciones que la serie 2011 pero en ángulo 90°.

Serie 2133: De iguales especificaciones que la serie 2033 pero en ángulo 90°.

Serie 2166: De iguales especificaciones que la serie 2066 pero en ángulo 90°.

Código	Modelo	Ø	Peso Kg	UEC
34.10.000	2011	1½"	1,0	150
34.11.000	2011	2"	1,0	150
34.12.000	2011	2"S	1,5	85
34.13.000	2011	2½"	1,5	85
34.14.000	2011	3"	1,5	48
34.15.000	2011	3"S	4,0	48
34.16.000	2011	4"	4,0	48
34.20.000	2033	3"	3,5	48
34.21.000	2033	3"S	4,5	48
34.22.000	2033	4"	7,0	48
34.23.000	2033	6"	15,0	10
34.24.000	2033	8"	18,0	5
34.30.000	2066	3"	1,5	48
34.31.000	2066	3"S	3,5	48
34.32.000	2066	4"	3,5	48
34.40.000	2111	2"S	1,5	48
34.41.000	2111	3"	1,5	48
34.45.000	2133	3"	3,5	48
34.48.000	2166	3"	1,5	48

ELECTROVÁLVULAS DE NYLON CON SOLENOIDE



Serie 2211: Para funciones de apertura y cierre con solenoide 24VCA 2 vías. Para trabajar a presiones hasta 10 kg/cm². Equipada con diafragma de 0,4 a 10 kg/cm². Fabricada de nylon reforzado. Conexión rosca hembra BSP.

Serie 2233: De iguales especificaciones que la serie 2211 pero conexión brida normalizada PN16.

Serie 2266: De iguales especificaciones que la serie 2211 pero conexión ranurada.

34.50.000	2211	1½"	1,0	150
34.51.000	2211	2"	1,0	150
34.52.000	2211	2"S	1,5	85
34.53.000	2211	2½"	2,0	85
34.54.000	2211	3"	2,0	48
34.60.000	2233	3"	3,5	48
34.65.000	2266	3"	1,5	48

ELECTROVÁLVULAS DE NYLON CON SOLENOIDE Y REGULACIÓN



Serie 2211T: Para funciones de apertura y cierre con solenoide 24VCA 2 vías y regulación manual. Para trabajar a presiones hasta 10 kg/cm². Equipada con diafragma de 0,4 a 10 kg/cm². Fabricada de nylon reforzado. Conexión rosca hembra BSP.

Serie 2233T: De iguales especificaciones que la serie 2211T pero conexión brida normalizada PN16.

Serie 2266T: De iguales especificaciones que la serie 2211T pero conexión ranurada.

34.70.000	2211T	1½"	1,0	150
34.71.000	2211T	2"	1,0	150
34.72.000	2211T	2"S	1,5	85
34.73.000	2211T	2½"	2,0	85
34.74.000	2211T	3"	2,0	48
34.80.000	2233T	3"	3,5	48
34.85.000	2266T	3"	1,5	48

2" S - Cuerpo 3" / 3" S - Cuerpo 4"

* Opcional: diafragma baja presión 0,2 a 6 kg/cm² (##.##.006)