








## ASPERSORES AGRÍCOLAS SECTORIALES

		Código	Modelo	Rosca
	Aspersor sectorial de una boquilla. Suministrado con boquillas de 4, 5 y 6 mm Ø. Boquillas opcionales de 4,5 y 5,5 mm Ø. Caudales de 1.010 a 2.340 l/h y alcance máximo de 13,2 a 15,4 m a 3 Kg/cm <sup>2</sup> según boquilla utilizada.	37.03.000	R3S	¾" H
	Aspersor sectorial de una boquilla. Suministrado con boquillas de 6, 7 y 8 mm Ø. Boquilla opcional de 5 mm Ø. Caudales de 2.270 a 4.070 l/h y alcance máximo de 15,5 a 17,0 m a 3 Kg/cm <sup>2</sup> según boquilla utilizada.	37.14.000	R6	1" H
	Aspersor sectorial de una boquilla. Suministrado con boquillas de 8, 10 y 12 mm Ø. Boquillas opcionales de 9, 11 y 13 mm Ø. Caudales de 4.090 a 9.040 l/h y alcance máximo de 19,0 a 21,5 m a 3 Kg/cm <sup>2</sup> según boquilla utilizada.	37.16.000	R15S	1¼" H
	Aspersor sectorial de dos boquillas. Suministrado con boquilla secundaria de 4 mm Ø y boquillas principales de 8, 10 y 12 mm Ø. Boquillas principales opcionales de 9, 11 y 13 mm Ø. Caudales de 5.090 a 10.040 l/h y alcance máximo de 19,0 a 21,5 m a 3 Kg/cm <sup>2</sup> según boquillas utilizadas.	37.18.000	R18S	1¼" H
	Aspersor sectorial de dos boquillas. Suministrado con boquilla secundaria de 7,5 mm Ø y boquillas principales de 12, 16 y 20 mm Ø. Boquillas principales opcionales de 8, 10, 14 y 18 mm Ø. Caudales de 13.400 a 33.000 l/h y alcance máximo de 26,5 a 35,0 m a 4 Kg/cm <sup>2</sup> según boquillas utilizadas.	37.20.000	R25S	1½" H
	Aspersor sectorial de ángulo bajo de 4° y 15° de dos boquillas. Suministrado con boquilla secundaria de 7,5 mm Ø y boquillas principales de 8, 12 y 16 mm Ø. Boquillas principales opcionales de 10, 14, 18 y 20 mm Ø. Caudales de 7.600 a 21.800 l/h a 4 Kg/cm <sup>2</sup> según boquilla principal utilizada. (13 unidades R25S-S15 en stock).	37.20.500	R25S-TES15	1½" H
	Aspersor sectorial de dos boquillas. Suministrado con boquilla secundaria de 7,5 mm Ø y boquillas principales de 18, 20 y 22 mm Ø. Boquillas principales opcionales de 8, 10, 12, 14 y 16 mm Ø. Caudales de 27.000 a 40.140 l/h y alcance máximo de 32,0 a 37,0 m a 4 Kg/cm <sup>2</sup> según boquillas utilizadas.	37.22.000	R35S	2" H

• Restos de serie con precio neto especial hasta agotar existencias.