FILTROS DE MALLA VERTICALES SERIE 1000

Filtro de malla vertical para utilizar como filtro de seguridad. Equipado con una o dos mallas (modelos DS) de acero inoxidable de 110 micras (140 mesh), dos tomas de presión para manómetro con pincho y una llave de purga manual. Presión máx. recomendada: 8 kg/cm^2. Se instala en posición vertical.

Código	Modelo	Ø	Conexión	Caudal recom. m^3/h	Peso Kg
06.11.000	1115	1½"	rosca hembra BSP	hasta 15	6
06.12.000	1220	2"	rosca hembra BSP	hasta 23	12
06.13.000	1320	2"	rosca hembra BSP	hasta 30	15
06.14.500	1441	4"	brida PN16	hasta 80	35
06.12.200	1220-DS	2"	rosca hembra BSP	hasta 23	13
06.13.200	1320-DS	2"	rosca hembra BSP	hasta 30	16

FILTROS DE MALLA EN "Y" SERIE 2000

Filtro de malla en "Y" para la separación de materia inorgánica del agua. Equipado con una o dos mallas (modelos DS) de acero inoxidable de 110 micras (140 mesh), dos tomas de presión para manómetro con pincho y una llave de purga manual. Presión máxima recomendada: 8 kg/cm^2. Se instala en posición horizontal.

Código	Modelo	Ø	Conexión	Caudal recom. m^3/h	Peso Kg
06.20.100	2010	1"	rosca hembra BSP	hasta 7	6
06.20.500	2015	1½"	rosca hembra BSP	hasta 15	7
06.20.000	2020	2"	rosca hembra BSP	hasta 30	14
06.21.000	2030	3"	brida PN16	hasta 40	26
06.22.000	2040	4"	brida PN16	hasta 80	41
06.23.000	2260	6"	brida PN16	hasta 180	72
06.24.000	2280	8"	brida PN16	hasta 300	91
06.20.200	2020-DS	2"	rosca hembra BSP	hasta 30	15
06.21.200	2030-DS	3"	brida PN16	hasta 40	27
06.22.200	2040-DS	4"	brida PN16	hasta 80	42

FILTROS DE ANILLAS VERTICALES SERIE 1500

Filtro de anillas vertical para utilizar como filtro de seguridad. Equipado con un cartucho de anillas de plástico de 120 micras (120 mesh), dos tomas de presión para manómetro con pincho y una llave de purga manual. Presión máxima recomendada: 8 kg/cm^2. Se instala en posición vertical.

Código	Modelo	Ø	Conexión	Caudal recom. m^3/h	Peso Kg
06.15.203	1502	2"	rosca hembra BSP	25	19
06.15.303	1503	3"	brida PN16	50	22
06.15.403	1504	4"	brida PN16	80	30

FILTROS DE ANILLAS EN "Y" SERIE 2500

Filtro de anillas en "Y" para la separación de materia inorgánica del agua. Equipado con un cartucho de anillas de plástico de 120 micras (120 mesh), dos tomas de presión para manómetro con pincho y una llave de purga manual. Presión máxima recomendada: 8 kg/cm^2. Se instala en posición horizontal.

Código	Modelo	Ø	Conexión	Caudal recom. m^3/h	Peso Kg
06.25.203	2502	2"	rosca hembra BSP	25	20
06.25.303	2503	3"	brida PN16	50	28
06.25.403	2504	4"	brida PN16	80	33

• *Restos de serie con precio neto especial hasta agotar existencias.*